

25m競泳プールチェックシート

プールの名称		屋外・屋内 (いづれかを○で囲むこと)	プール所有者	
プール躯体の材質		所在地		

チェック内容

(国内基準・国際基準いづれかを○で囲むこと)

項目	国内基準プール	国際基準プール	申請内容	図面番号	公認測量者所見	日本水泳連盟確認欄
長さ等	長さ	長さ25.01m (片側タッチ板) 25.02m (両側タッチ板) 許容過長値 (0~+10mm)	長さ50.02m (両側タッチ板) 許容過長値 (0~+10mm)	m		別紙測量結果 一覧表の通り
	長さ等					
幅等	レーンの数	6レーン以上	10レーン	レーン		レーン
	レーン幅	2.00m~2.50m	2.50m	m		m
	レーン両端の余幅	0.20m以上で側壁の 休息だなの幅以上	0.10m以上で側壁の 休息だなの幅以上	側壁の休息だなの幅		側壁の休息だなの幅
				余幅	m	余幅
全幅	12.4m以上	25.0m以上		m		m
水深	最浅 1.00m以上 (端壁から6mは1.35m)	2.00m以上	最浅	m	最浅	m
			最深	m	最深	m
端壁面の構造	滑り止め仕様 (端壁上端から 水面下0.80m以上まで)	同左	水面下	m	適・不適	
	水面上の立ち上り	タッチ板を装着する端壁 0.30m	0.30m		適・不適	
レイアウト	幅	0.20m以上0.30m以下	同左	0. m	0. m	
	色	暗色 (色名記入のこと)	同左	底面 色		適・不適
床壁	面	壁端から2.00mまで	同左	有		適・不適
	端壁	水面上の立ち上り (原則端壁上端まで0.10m以上)	同左	0. m		適・不適
クロスライン	底面コースライン両端に1.00m長、 端壁水面下0.3mに0.5m長	同左	有		適・不適	
スタート台	面積	0.50m×0.50m以上	0.50m×0.60m以上	m× m		m× m
	高さ (水面上)	0.50m~0.75m	同左	0. m		0. m
	傾斜角	10度以内	同左	度		度
	表面仕上げ	滑り止め仕様	同左	有		適・不適
	ターン側	設置	設置	有・無		適・不適
	前方飛込スタート	両側	同左	有		適・不適
	背泳ぎ用スタート握り	水面上0.30m以上で0.60m以下で タッチ板を所定の位置に取り付けて 使用可能な高さ	同左	水面上 0. m		適・不適
	レーン番号	水平または垂直、その併用	同左	水平・垂直		適・不適
	配列	ブロック式4面	同左	有		適・不適
	据付	右端を1レーンとする。 10レーンは0レーン	右端を0レーンとする			適・不適
背泳ぎ用ターン標識	固定式・着脱式の別	同左	固定・着脱		適・不適	
	両端壁から5.0m	同左	m		m	
側壁の背泳ぎ用チェック標識	ロープの高さ1.80m	同左	m		m	
	壁から各15.0m	同左	有		適・不適	
レーンロープ・パイ	直径50mm~150mm以下	150mm	m,m		適・不適	
飛込プールとの間隔	屋外10.0m以上、室内8.0m以上	同左	m		m	

公認測量者署名

Ⓜ

審査担当委員署名

Ⓜ