

50m競泳プールチェックシート

プールの名称		屋外・屋内 (いずれかを○で囲むこと)	プール所有者	
プール躯体の材質		所在地		

チェック内容

(国内基準・国際基準いずれかを○で囲むこと)								
項目	国内基準プール	国際基準プール	申請内容	図面番号	公認測量者所見	日本水泳連盟確認欄		
長さ等	長さ50.01m (片側タッチ板) 50.02m (両側タッチ板) 許容過長値 (0~+10mm)	長さ50.02m (両側タッチ板) 許容過長値 (0~+10mm)	m		別紙測量結果 一覧表の通り			
	長さ		m					
幅等	レーンの数	6レーン以上	10レーン	レーン	レーン			
	レーン幅	2.50m	2.50m	m	m			
	レーン両端の余幅	0.20m以上で 側壁の休息だなの幅以上	0.10m以上で 側壁の休息だなの幅以上	側壁の休息だなの幅 余幅	m m	側壁の休息だなの幅 余幅		
	全幅	15.4m以上	25.0m以上	m	m	m		
水深	1.35m以上 (練習用プール除く)	2.00m以上	最浅	m	最浅	m		
			最深	m	最深	m		
端壁面の構造	滑り止め仕様 (端壁上端から 水面下0.80m以上まで)	同左	水面下	m		適・不適		
	水面上の 立ち上り	タッチ板を装着する端壁 0.30m タッチ板を装着しない端壁 0.20m以上0.30m以下	0.30m	0. 0.	m m	適・不適 適・不適		
レーンライン	幅	0.20m以上0.30m以下	同左	0.	m	0.	m	
	色	暗色 (色名記入のこと)	同左	底面 端壁	色 色	適・不適 適・不適		
	床面	壁端から2.00mまで	同左	有		適・不適		
	端壁	水面上の立ち上り (原則端壁上端まで最低0.10m)	同左	0.	m	適・不適		
クロスライン	底面コースライン両端に1.00m長 端壁水面下0.3mに0.5m長 15mの位置に0.5m長	同左	有		適・不適			
スタート台	面積	0.50m×0.50m以上	0.50m×0.60m以上	m×	m	m×	m	
	高さ (水面上)	0.50m~0.75m	同左	0.	m	0.	m	
	傾斜角	10度以内	同左		度		度	
	表面仕上げ	滑り止め仕様	同左	有		適・不適		
	ターン側	設置 (練習用プール除く)	設置	有・無		適・不適		
	前方飛込スタート グリップ	前面・両サイド	同左	有		適・不適		
	背泳ぎ用 スタート掘り	水面上0.30m以上で0.60m以下で タッチ板を所定の位置に取り付けて 使用可能な高さ	同左	水面上	0.	m	適・不適	
		水平又は垂直、その併用	同左	水平・垂直			適・不適	
	レーン番号	ブロック式4面	同左	有		適・不適		
	配列	右端を1レーンとする。 10レーンは0レーン	右端を0レーンとする			適・不適		
据付	固定式・着脱式の別	同左	固定・着脱		適・不適			
背泳ぎ用ターン標識	両端壁から5.0m	同左		m		m		
	ロープの高さ1.80m	同左		m		m		
側壁の背泳ぎ用チェック標識	壁から各15.0m	同左	有		適・不適			
レーンロープ・ブイ	直径50mm~150mm以下	150mm		m.m		適・不適		
飛込プールとの間隔	屋外10.0m以上、室内8.0m以上	同左		m		m		

公認測量者署名

印

審査担当委員署名

印